

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ТекноФид»

А.В. Баталко

« 24 » _____ 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки БиСАлТек

для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах, кормовом сырье и в жидкости для поения с целью повышения сохранности и продуктивных показателей сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация – производитель компания ООО «ТекноФид»,
(Россия, Белгородская обл., г. Шебекино)

I. Общие сведения

1. БиСАлТек (BiSAlTec) – добавка кормовая для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах, кормовом сырье и в жидкости для поения с целью повышения сохранности и продуктивных показателей сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. Содержит: муравьиную кислоту (30–35%), пропионовую кислоту (20–24%), уксусную кислоту (21–25%), аммиак (6–7%), медь (не более 0,16%), воду (до 100%).

Не содержит генно–инженерно–модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой раствор голубого цвета.

4. Выпускают добавку расфасованной по 1, 5, 10, 25 и 30 л в полипропиленовые канистры, по 200 л – в полипропиленовые бочки, по 1000 л – в полипропиленовые контейнеры.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения кормовой добавки, состава и гарантируемых показателей, объема в единице фасовки, срока и условий хранения, даты изготовления, номера партии, информации о подтверждении соответствия, обозначения ТУ, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Добавка не должна применяться по истечении срока хранения.

Хранят в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 10 °С до 30 °С.

Срок годности – 36 месяцев со дня производства.

Не допускать попадания добавки в водоемы, питьевые источники и коллекторы.

Утилизировать остатки неиспользованной добавки и тару в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

БиСАлТек не должен применяться по истечении срока годности.

II. Биологические свойства

5. БиСАлТек обладает подкисляющими, бактерицидными и бактериостатическими свойствами, с выраженным действием против *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Proteus*, *Staphylococcus*, *Streptococcus* и др. Добавка содержит сбалансированную и специально подобранную смесь органических кислот и меди, обладающих бактерицидными и фунгицидными свойствами. Компоненты смеси буферизированы аммиаком, благодаря чему значительно снижаются коррозионные свойства продукта и исключает агрессивное воздействие на слизистые оболочки пищеварительных органов животных, что делает применение кормовой добавки БиСАлТек безопасной для оборудования и здоровья животных. В комбинации кислот проявляется явление синергизма – усиления эффективности действия каждого компонента. Пропионовая кислота является ингибитором роста плесневых грибов, дрожжевых клеток, бактерий–аэробов. Муравьиная

кислота высоко эффективна против бактерий группы кишечной палочки (E. Coli), сальмонелл, кампилобактерий.

6. Применение добавки с водой, молоком или ЗЦМ для поения способствует нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта телят, улучшает процессы переваримости кормов, стимулирует секрецию ферментов в желудке. В результате действия добавки увеличивается потребление кормов, продуктивные показатели, прирост живой массы и развитие, повышается сохранность сельскохозяйственных животных в т.ч птицы.

III. Порядок применения

7. БиСАлТек применяют для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах, кормовом сырье и в жидкости для поения с целью повышения сохранности и продуктивных показателей сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

8. Добавку вводят в жидкости для поения автодозатором или вручную. Нормы ввода составляют, в зависимости от жесткости воды.

- Добавку вводят в комбикорма и кормосмеси с использованием существующих технологий ступенчатого смешивания из расчета 1,0-2,0 л/т корма. Внесение БиСАлТек при температуре окружающей среды выше 25⁰С способствует профилактики нагрева кормов, потери питательности, а также профилактики снижения потребления кормов, для всех производственных групп: В корма для КРС БиСАлТек вносят в миксер из расчета на 1л/т полносмешанного рациона при влажности 50-55%, а при влажности рациона 55-60% - 1,2 л /т моноорма.

- Для телят БиСАлТек вводится из расчета 1,5-2,0 мл/л молока и подлежит немедленной выпойке. Через 30-40 минут после введения БиСАлТек, молоко может свернуться, что никак не повлияет на его качественные показатели, и такое молоко охотно потребляется теленком.

- Для очистки систем поения в течение 12-24 часа применяют 1,0% раствор БиСАлТек (10 л на 1000 л воды), в отсутствии животных и птиц, затем промывают систему водой.

9. БиСАлТек совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний не установлено.

11. Продукцию животноводства после применения БиСАлТек можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с БиСАлТеком необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, применяемые при работе с кормовыми добавками, а также использовать средства индивидуальной защиты: респираторы, защитные очки, перчатки и спецодежду.

13. Оказание первой помощи пострадавшим: при вдыхании – вывести на открытый воздух, при попадании на кожу и в глаза – промыть большим количеством проточной воды.

14. БиСАлТек следует хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации разработчика кормовой добавки: ООО «ТекноФид», 309290, Россия, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д.29, литер Б13.

Наименование и адрес организации производителя: ООО «ТекноФид», 309290, Россия, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д.29, литер Б13.

Регистрационный номер ПВР-2-11.13/02915